
Machine à dénuder pneumatique

Pneumatic Stripping Machine



AM.STRIP.1

AM.STRIP.1S

La AM.STRIP.1 est une machine de dénudage semi-automatique universelle pour la production économique de petites et moyennes séries. L'utilisation de lames spéciales adaptés au câble à dénuder permet de traiter presque tous les câbles standard. Toute adaptation de la machine peut être exécutée en quelques secondes sans outils.

The AM.STRIP.1 is a universal semi-automatic stripping machine for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

Lorsque des lames prismatiques sont utilisées, dans certains cas, la machine s'adapte automatiquement à d'autres sections allant jusqu'à 6 mm² en réglage de base - selon le câble.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm² in the basic setting - depending on the cable.

Dans un cadre limité et avec des lots plus petits, la machine peut également être utilisée pour couper des longueurs.

In a limited scope and with smaller batch sizes, the machine can also be used for cutting length.

AM.STRIP.Version 1S avec capteur pneumatique.

AM.STRIP.1S Version with pneumatic sensor.



FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115-0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeier-beri.de
Web: www.rittmeier-beri.de

Dénudage


Câbles ronds	de 0,5 – 12,5 mm Ø extérieur
Câbles à bande plate	jusqu'à 20 mm de largeur
max. long. de bande	jusqu'à 65 mm pleine bande
	jusqu'à 250 mm de bande partielle
AM.STRIP.1S	jusqu'à 55 mm pleine bande

Dimensions / poids

L x P x H	340 x 340 x 150 mm
Poids	env. 12,2 kg
Pression de service	max. 6-7 bar
Air / cycle	(6 bars) env. 2 l

Standard


- 1 Clapet anti-retour
- 1 Dispositif de coupe
- 1 Plaque avant avec manchon
- 1 Plaque de maintien avec tuyau
- 1 Paire de lames prismatiques



1



5



2



6

Stripping

Round cables	from 0,5 – 12,5 mm outer-Ø
Flat band cables	up to 20 mm width
max. strip length	up to 65 mm full strip
	up to 250 mm part strip
AM.STRIP.1S	up to 55 mm full strip

Dimensions / Weight

W x D x H	340 x 340 x 150 mm
Weight	ca. 12,2 kg
Operating pressure	max. 6 – 7 bar
Air / cycle	(6 bar) ca. 2 l

Standard


- 1 Foot valve
- 1 Cutting device
- 1 Front plate with sleeve
- 1 Holding plate with pipe
- 1 Pair of prismatic blades



3



7



4



8

Dispositifs spéciaux (en option)

Dispositif pour fendre (voir 4)
- pour fendre et dénuder avec des câbles en bande

Constructions spéciales de têtes de lames (voir 2 + 3)
- pour un traitement gradué ou en 2 étapes (tests et construction sont requis dans notre usine)

Butée d'arrêt de dénudage
- pour une longueur de dénudage plus importante (dénudage partiel)

Limitation de course
- pour un dénudage partiel et un travail plus rapide

Capteur pneumatique

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping)

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor